

«Финно-Угорские Секреты» - защищают дерево, сохраняют здоровье

# Масло под колеровку

## густотертое с солями серебра, № 3

### для любых помещений, бани, мебели и пола

*Глубокое и очень ровное окрашивание, даже при нанесении кистью. Применяется самостоятельно или как тонировка под «Масло с воском №2». Колеруется любыми универсальными пастами. Без «химии».*

**ОПИСАНИЕ:** Обеспечивает идеально ровное окрашивание поверхности даже при неравномерном нанесении. Применяется как самостоятельное цветное покрытие дерева, или для тонирования дерева перед нанесением «Льняного масла, вареного с воском, №2», придающего высокое водоотталкивание и шелковистый блеск. Колеруется любыми универсальными пастами. После высыхания покрытие прозрачное, подчеркивает рисунок дерева. Не трескается и не отшелушивается при изменении размеров дерева. Без растворителей.

**НАЗНАЧЕНИЕ:** Для внутренних и наружных работ (стены, потолки, конструкции, окна, мебель, пол и др.). Для неокрашенных поверхностей из дерева и пробки. При использовании на улице сверху рекомендуется нанесение любого финишного наружного покрытия.

**БЛЕСК:** Полуматовый или шелковистый (зависит от породы и количества слоев).

**ЦВЕТ:** В жидком виде – соломенный, непрозрачный. После высыхания - прозрачное, слегка соломенное, проявляет рисунок дерева.

**ПОЛНЫЙ СОСТАВ:** Вареное в вакууме льняное масло, перетертое с водными солями серебра, эфирное масло сосны.

**РАСТВОРИТЕЛЬ:** Продукт готов к применению и не требует разбавления. Не добавлять воду или любые разбавители!

**ХРАНЕНИЕ:** Хранить в темном, сухом, прохладном месте в плотно закрытой упаковке при температуре не ниже +5°C и не выше +30°C. Не замораживать.

**СРОК ГОДНОСТИ:** Срок хранения в оригинальной закрытой таре – 18 месяцев.

**КЛАСС ОПАСНОСТИ:** Жидкий продукт относится к малоопасным веществам (4 класс), негорюч, пары могут быть пожаро-, взрывоопасны (содержит эфирные масла).

**РАСХОД:** 1 л обычно достаточно для обработки поверхности не менее ~9 кв.м.

**ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ:** Между слоями: при +12..20°C на свету – 1 сутки. Перед нанесением «Льняного масла, вареного с воском, №2» сушка поверхности не менее 8 ч. Полный комплекс свойств приобретает в течение 1 месяца.

**НАНЕСЕНИЕ:** Поверхность очистить от грязи и пыли, просушить. Тщательно перемешать масло во всей таре, перелить в свободную емкость и отколеровать. Нанести 1-й слой валиком или кистью, без избытка, при T>+12..15°C. Для более насыщенного тона через 1 сутки можно нанести 2-й слой (далее, при необходимости - 3-й). Для более контрастного тона, а также на твердых породах и поверхностях с износом (полы, полки в бане, мебель и т.д.) после нанесения каждого слоя протереть излишки хлопковой тканью. Перед нанесением «Льняного масла, вареного с воском, №2» сушка поверхности не менее 8 ч.

**Колеровка.** Тщательно перемешать с любой универсальной колеровочной пастой в количестве до 1-3% по объему и нанести согласно инструкции.

**Очистка инструмента.** Инструмент и загрязненные участки кожи промыть водой с мылом сразу после применения.

**МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:** Не принимать внутрь. Беречь от детей. При нанесении и сушке обеспечить хорошую вентиляцию. Наносить вдали от источников огня, искр, нагретых поверхностей и включенных электроприборов. Промасленные материалы, особенно их большие объемы (инструмент, ветошь и т.д.), в связи с возможностью самовозгорания при высыхании хранить во влажном виде, либо в негорячей емкости, либо тщательно промыть водой с мылом и просушить.



**Не использовать при аллергии на природные масла и продукты пчеловодства!**